

Maxi 3

Produktinformation

2019-10-26/MDS/JF Copyright©

Produkttype

- Stærkt alkalisk all-round rengøringsmiddel.

Hvad skal produktet bruges til

- Til opløsning af olie, smuds, fedt, sod, nikotin, græspletter m.v. på alle vaskbare overflader.
- Særlig velegnet til rengøring indenfor fiskeri, kødvarerindustri, slagteri og bageri: maskiner, rustfrit stålinventar, ventilatorer, bageriovne, terrazzogulve etc.
- Grovrengøring af alle overflader, der tåler vand.
- Vask af presenninger, lastbiler og personbiler.
- Oliepletter på tekstiler.
- Maxi 3 er særlig velegnet til staldrengøring.

Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Særlig behageligt at anvende.
- Ingen opløsningsmidler.
- Let biologisk nedbrydeligt.
- Virker antistatisk.

Brugsopløsning

- Kan blandes med varmt, koldt eller lunkent vand i alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen.
- Brugsopløsning pr. 1 liter vand:

Vask af personbiler.....	2%	0,2 dl
Vask af lastbiler.....	5-7,5%	0,5-0,75 dl
Iblødsætning af arbejdstøj	5-10%	0,5-1 dl
Tæpperens, max 30 °C.....	0,5-1%	0,05-0,1 dl
Oliepletter på beton.....	20%	2 dl
Almindelig rengøring	1-2%	0,1-0,2 dl
Grovafvaskning.....	3-5%	0,3-0,5 dl
Båd, campingvogn	3-5%	0,3-0,5 dl
Vask af flader før maling....	3%	0,3 dl
Rengøring af pensler.....	10-20%	1-2 dl
Motorrens.....	5-20%	0,5-2 dl

Se også udvidet arbejdsvejledning.

Rensvæske & sæbe til opløsning af olie, smuds, fedt, sod, græs m.v.
Supereffektivt.



Hvordan bruges produktet

- Kan påføres med børste, klud, svamp eller forstøver.
- Anvendes også i højtryksrensere, lavtryks-sprøjte, bremserevsere og autovaskeanlæg.
- Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, efterskylles grundigt med rent vand.

Tekniske info

- pH værdi i koncentrat: 11,4
- pH værdi i 1% opløsning: 9,5
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentrat: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-20 % opløsning: 00-1 (1993)